

NÁVRH PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Stavba : VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI MALÝ CETÍN
STUPEŇ PD : NÁVRH PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Miesto stavby : MALÝ CETÍN
Investor : OBEC MALÝ CETÍN
Druh stavby : CHODNÍKY
Projektant : DANVI s.r.o. VODNÁ3, 949 01 NITRA

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Dokumentácia rieši organizáciu dopravy a použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/05137v smere premávky Veľký Cetín - Čechynce z dôvodu realizácie chodníka. Z uvedeného dôvodu si práce vyžadujú čiastočnú uzávierku cesty tak, aby bola zachovaná prejazdna šírka min. 3,3+2,75 m. Dĺžka čiastočnej uzávierky je uvažovaná po etapách - 50 m, pričom protiidúci vodiči musia na seba vidieť z oboch koncov dopravného obmedzenia.e.

Pri realizácii pripojenia prístupovej cesty dôjde k dočasným zmenám, ktoré je potrebné riešiť dopravnými značkami, aby bola zabezpečená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Vzhľadom na zúžený jazdný pruh z dôvodu pohybu pracovníkov počas práce na ceste III/05137 je potrebné riešiť dopravnými značkami, aby bola zabezpečená bezpečnosť účastníkov premávky.

Schéma dopravného značenia bude taká istá aj pri realizácii prác na chodníkoch vo vnútri obce.

Použité prenosné dopravné značky

- A19 PRÁCA – vzdial.75 m
- A4b ZÚŽENÁ VOZOVKA ZPRAVA- vzdial.50 m
- A4c ZÚŽENÁ VOZOVKA ZLAVA- vzdial.50 m
- B31a NAJvyššia DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ – vzdial.25m
- Z2a ZÁBRANA NA OZN. UZÁVIERKY VO VZDIALENOSTI 5m
- C6b PRIKÁZANÝ SMER OBCHÁDZANIA VO VZDIALENOSTI 5 m
- B37 KONIEC VIACERÝCH ZÁKAZOV
- Z4a SMEROVACIA DOSKA ĽAVÁ



Schéma dopravného značenia je v prílohe.

Zásady použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení

-Zvislé dopravné značky budú použité základného rozmeru, symboly budú prevedené fóliou v reflexnej úprave. Vyhodenie dopravných značiek musí byť v zmysle STN 01 8020-Dopravné značky na pozemných komunikáciách, resp. vyhotovenie musí zodpovedať vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.315/1996 Z.z.o premávke na pozemných komunikáciách.

-Prenosné dopravné značky budú umiestnené na stĺpikoch označených červeno-bielymi pruhmi v stojanoch tak, aby boli zabezpečené proti prevrhnutiu vplyvom premávky a vetra.

-Spodný okraj prenosnej dopravnej značky môže byť vo výške 0,6 m a maximálne 2,0 m nad vozovkou.

-Vodorovná vzdialenosť bližšieho okraja dopravnej značky od okraja vozovky je minimálne. 0,5m a maximálne 2,0 m.

-Prenosné dopravné značky sa osadzujú kolmo na smer premávky, alebo sa natáčajú tak, aby boli viditeľné zo vzdialenosti 30 m.

-Prenosné dopravné značky budú umiestnené vo vzájomných vzdialenostiach, uvedených v prílohovej časti.

-Povoľujúce orgány majú právo na mieste dopravné značky upraviť alebo zmeniť, ak si to vyžadujú miestne pomery, alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

UPOZORNENIE.

Pred zahájením výstavby je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete za účasti organizácií, ktoré tieto siete spravujú!